



OPIS

Zewnętrzny moduł sygnalizacyjny typ OD może współpracować ze specjalnymi wykonaniami przełączników serii E, F, G i L. Może być montowany w sterownikach silnikowych, umożliwiając zdalną kontrolę silnika. Połączenie pomiędzy przełącznikiem a modułem realizowane jest przy pomocy odpowiedniego przewodu taśmowego.

Zewnętrzny moduł OD zawiera:

- zielony sygnalizator LED obecności napięcia zasilania
- czerwony sygnalizator LED zadziałania przełącznika na skutek przeciążenia
ta sama dioda miga przy przekroczeniu wartości prądu $1,1 \times I_n$ (nie dotyczy typu E)
- czerwony sygnalizator LED zadziałania przełącznika przy zaniku lub asymetrii fazy
- czerwony sygnalizator LED zadziałania przełącznika przy złej kolejności faz (typ L)
- czerwony sygnalizator LED zadziałania przełącznika wskutek przekroczenia temperatury silnika (typ G lub L)
- przycisk RESET

Standardowa długość przewodu połączeniowego wynosi 2 m.

Na życzenie możliwe jest dostarczenie taśmy o długości do 25 m.

W przypadku zamawiania przełącznika z zewnętrznym modułem sygnalizacyjnym, należy umieścić litery OD przed jego kodem.
Przykład: ODF46

WYMIARY

